

A DIEL DE26MP foi desenvolvida para oferecer elevado desempenho em espaços reduzidos, combinando precisão, confiabilidade e baixo custo operacional. Ideal para a construção civil, paisagismo, agricultura e locação.

#### VANTAGENS DA MINI ESCAVDEIRA DE26MP

- Motor **Yanmar** de alta confiabilidade e baixo consumo de combustível.
- Sistema hidráulico de alto desempenho para movimentos rápidos e precisos.
- Estrutura reforçada para maior resistência e vida útil do equipamento.
- Design compacto, ideal para trabalhos em espaços reduzidos.
- Excelente força de escavação para maior produtividade.
- Cabine ergonômica com ampla visibilidade e conforto ao operador.
- Comandos hidráulicos suaves, proporcionando maior precisão nas operações.
- Fácil acesso aos pontos de manutenção, reduzindo o tempo de parada.
- Baixo custo operacional aliado à alta eficiência de combustível.
- Ideal para construção civil, infraestrutura, paisagismo, agricultura e locação.

#### VANTAGENS DIEL

- Estoque de peças no Brasil
- Assistência técnica especializada
- Suporte pós-venda
- Garantia Diel
- Treinamento operacional
- Agilidade no fornecimento de componentes



# DE26MP



SEGURA  
CONFIÁVEL  
EFICIENTE

## MINI ESCAVADEIRA

# DIEL AGROJAX

☎ 41 3995 2481

✉ [contato@agrojax.com.br](mailto:contato@agrojax.com.br)

🌐 [www.agrojax.com.br](http://www.agrojax.com.br)

📍 Rua Samuel da Rocha Coelho, 359 Curitiba/PR CEP: 81290 070

## DIMENSÕES

|   |                                               |    |      |
|---|-----------------------------------------------|----|------|
| A | Comprimento Total                             | mm | 4005 |
| B | Largura Total                                 | mm | 1600 |
| C | Altura Total (até o topo da lança)            | mm | 1650 |
| D | Altura Total (até o topo da cabine)           | mm | 2560 |
| E | Altura livre do contrapeso em relação ao solo | mm | 535  |
| F | Altura mínima livre do solo                   | mm | 300  |
| G | Raio de giro traseiro                         | mm | 785  |
| H | Comprimento da esteira em contato com o solo  | mm | 1600 |
| J | Comprimento total da esteira                  | mm | 2025 |
| K | Bitola das esteiras                           | mm | 1300 |
| L | Largura total das esteiras                    | mm | 1600 |
| M | Largura das sapatas da esteira                | mm | 300  |
| N | Largura da plataforma giratória               | mm | 1390 |

## ALCANCE OPERACIONAL

|    |                                                        |    |      |
|----|--------------------------------------------------------|----|------|
| O  | Altura máxima de escavação                             | mm | 4060 |
| P  | Altura máxima de descarga                              | mm | 2750 |
| Q  | Profundidade máxima de escavação                       | mm | 2480 |
| R  | Profundidade máxima de escavação vertical              | mm | 2160 |
| T  | Alcance máximo de escavação                            | mm | 4560 |
| U  | Alcance máximo de escavação ao nível do solo           | mm | 4455 |
| V  | Raio mínimo de giro                                    | mm | 2100 |
| W  | Altura máxima no raio mínimo de giro                   | mm | 3056 |
| X  | Distância do centro de giro até a extremidade traseira | mm | 785  |
| Z  | Altura do contrapeso                                   | mm | 535  |
| A1 | Comprimento da máquina para transporte                 | mm | 2940 |

## PARÂMETROS E PERFORMANCE

|                                       |                |           |
|---------------------------------------|----------------|-----------|
| Modelo                                | DE26MP         |           |
| Peso Operacional                      | t              | 2.75      |
| Capacidade da Caçamba                 | m <sup>3</sup> | 0.08      |
| Modelo do Motor                       | YANMAR 3TNV80F |           |
| Potência Nominal                      | kW/rpm         | 15.4/2400 |
| Norma de Emissões                     | Euro V         |           |
| Capacidade do Tanque de Combustível   | L              | 35        |
| Velocidade de Deslocamento            | km/h           | 2.4/4.5   |
| Velocidade de Giro                    | rpm            | 10        |
| Capacidade de Rampa                   | %              | 58        |
| Força de Escavação da Caçamba         | kN             | 24.5      |
| Comprimento do Braço                  | mm             | 1155      |
| Comprimento da Lança                  | mm             | 2015      |
| Pressão sobre o Solo                  | kPa            | 26        |
| Capacidade do Reservatório Hidráulico | L              | 28        |



EQUIPAMENTOS  
PESADOS